

MOUNTING INSTRUCTIONS

808.100.201 PAPER ROLL BOX

202 x 339 x 215mm (Width x Height x Depth)







MATERIALS:

1. SS304L Grade Stainless steel; all the surfaces have satin-finish.

INSTALLATION GUIDELINES:

1. Use the keys provided to open the door of the paper roll dispenser unit.
2. Place the unit on the wall and mark the exact point and the mounting hole distance.
3. Drill mounting holes on the wall using the reference marked dots
4. Fix the plastic dowel in to the hole and make sure they are flushed with the wall.
5. Now place the unit on the wall and install the screws into the mounting holes.
6. After finishing if the unit is loose, make sure the screws are all the way in and the screw heads are the only visible parts.

REPLACEMENT PARTS:

1. Lock & key set for paper roll box 808.998.005

NOTES: Centerfeed paper roll box for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, cylinder lock with standard key, for paper rolls with max. diameter 190 mm and max. height of 250 mm, only for centerfeed paper rolls, integrated w/ stainless steel tear- off edge and strain relief avoiding paper tear-off within casing, with Kraftwerk logo in front, includes stainless steel screws and dowels.








www.franke.com/ae/en/ws


MONTAGEANLEITUNG


808.100.201 PAPIERROLLENBOX


202 x 339 x 215mm (Breite x Höhe x Tiefe)











MATERIALIEN:

1. 1.4301 Chromnickelstahl V2A inkl. Edelstahlschrauben und Dübel. Alle Oberflächen sind seidenmatt.

INSTALLATIONSRICHTLINIEN:

1. Verwenden Sie die mitgelieferten Schlüssel, um die Tür der Papierrollenspendereinheit zu öffnen.
2. Platzieren Sie das Produkt an der Wand und markieren Sie den genauen Punkt und den Abstand der Montagebohrungen.
3. Bohren von Befestigungslöchern an der Wand unter Verwendung der als Referenz markierten Punkte.
4. Befestigen Sie den Kunststoffdübel im Loch und stellen Sie sicher, dass er bündig mit der Wand abschließt.
5. Platzieren Sie das Produkt nun an der Wand und befestigen Sie es mit den Schrauben in den gemachten Löchern.
6. Zum Schluss drehen Sie alle Schrauben ganz rein, bis das Produkt fest an der Wand befestigt ist.

ERSATZTEILE:

1. Schloss & Schlüsselsatz für Papierrollenbox 808.998.005

Notizen: Papierrollenbox für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für Papierrollen mit maximal 190 mm Durchmesser und maximaler Höhe von 250 mm, nur geeignet für Papierrollen mit Abrollung aus der Mitte, integrierte Abrisskante und Zugentlastung gegen Papierabriss im Gehäuse, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.







www.kraftwerktools.com

KRAFTWERK Group AG
Mettlenbachstr. 23
8617 Mönchaltorf
Schweiz
T: +41 44 949 40 50


KRAFTWERK®


MANUEL D'INSTALLATION


808.100.201 DISTRIBUTEUR POUR ROULEAUX DE PAPIER


202 x 339 x 215mm (Largeur x Hauteur x Profondeur)











MATERIAUX:

1. 1.4301 Acier Chrome Nickel V2A, vis en inox et chevilles fournies. Toutes les surfaces avec finition satinée

DIRECTIVES D'INSTALLATION:

1. Utilisez les clés fournies pour ouvrir la porte du distributeur de rouleaux de papier.
2. Placez le produit sur le mur et marquez le point exact et la distance des trous de fixation.
3. Percez des trous de fixation sur le mur en utilisant les points marqués comme référence.
4. Fixez le bouchon en plastique dans le trou et assurez-vous qu'il est bien à fleur du mur.
5. Placez maintenant le produit sur le mur et fixez-le avec les vis dans les trous prévus à cet effet.
6. Enfin, vissez toutes les vis jusqu'à ce que le produit soit fermement fixé au mur.

PIECE DÉTACHÉE:

1. Jeu de serrures et de clés pour boîte à rouleaux de papier 808.998.005

NOTATIONS: Distributeur de papier en rouleau continu pour montage mural, en inox, finition, épaisseur du matériau 0,8 mm, serrure à barillet avec clé standard, pour rouleau d'un diamètre max. de 190 mm et d'une longueur max. de 250 mm, pour rouleau continu uniquement, coupe-papier intégré évitant que le papier se déchire à l'intérieur du boîtier. Vis en inox et chevilles fournies.







www.kraftwerktools.com

KRAFTWERK Group AG
Mettlenbachstr. 23
8617 Mönchaltorf
Suisse
T: +41 44 949 40 50


KRAFTWERK®


MANUAL DE INSTRUCCIONES


808.100.201 CAJA DE ROLLOS DE PAPEL


202 x 339 x 215mm (Anchura x Altura x Profundidad)




















MATERIALES:

1. 1.4301 acero al cromo níquel, incluye tornillos de acero inoxidable y tacos. Todas las superficies con acabado pulido satinado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Use las llaves provistas para abrir la puerta del dispensador de rollos de papel.
2. Coloque el producto en la pared y marque el punto y la distancia exactos de los agujeros de montaje.
3. Perfore los agujeros de montaje en la pared usando los puntos marcados como referencia.
4. Fijar el tapón de plástico en el agujero y asegurarse de que está a ras de la pared.
5. Ahora coloque el producto en la pared y fíjelo con los tornillos en los agujeros previstos.
6. Finalmente, apriete todos los tornillos hasta que el producto esté firmemente fijado a la pared.

PIEZAS DE REPUESTO:

1. Juego de cerradura y llave para caja de rollos de papel 808.998.005

NOTAS: Caja para rollos de papel de alimentación central para montaje en la pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor del material 0,8 mm, cerradura de cilindro con llave estándar, para rollos de papel con un diámetro máximo de 190 mm y una altura máxima de 250 mm, sólo para rollos de papel de alimentación central, integrada con un borde de arranque de acero inoxidable y un dispositivo de alivio de tensión que evita el arranque de papel dentro de la caja, con el logotipo de Kraftwerk en la parte delantera, incluye tornillos y tacos de acero inoxidable.







www.kraftwerktools.com

KRAFTWERK Group AG
Mettlenbachstr. 23
8617 Mönchaltorf
Suiza
T: +41 44 949 40 50


KRAFTWERK®


INSTRUZIONI DI MONTAGGIO


808.100.201 DISTRIBUTORE DI SALVIETTE A STRAPO


202 x 339 x 215mm (Larghezza x Altezza x Profondità)











MATERIALI:

1. Acciao al nichel-cromo 1.4301 V2A - AISI304Inclusi viti e tasselli di fissaggio. Tutte le superfici satinata.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE:

1. Utilizzare le chiavi in dotazione per aprire lo sportello del distributore di rotoli di carta.
2. Posizionare il prodotto sulla parete e segnare il punto esatto e la distanza dei fori di montaggio.
3. Praticare i fori di montaggio nella parete utilizzando i punti contrassegnati come riferimento.
4. Fissare il tappo di plastica nel foro e assicurarsi che sia a filo con la parete.
5. A questo punto posizionare il prodotto sulla parete e fissarlo con le viti negli appositi fori.
6. Infine, serrare tutte le viti fino a quando il prodotto non è saldamente fissato alla parete.

PEZZO DI RICAMBIO:

1. Set di serratura e chiave per scatola di carta in rotolo 808.998.005

NOTIZIAS: Distributore di carta asciugamani in rotolo, installazione a parete, in acciaio inox 18/10, superficie satinata, spessore: 0,8 mm Serratura a cilindro con chiave standard. Per rotoli di diametro massimo 190 mm e altezza massima 250 mm, adatto solo a rotoli di carta con svolgimento interno. Bordo di strappo integrato. Inclusi viti e tasselli di fissaggio.







www.kraftwerktools.com

KRAFTWERK Group AG
Mettlenbachstr. 23
8617 Mönchaltorf
Svizzera
T: +41 44 949 40 50

KRAFTWERK®