KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

NUOVO Caricabatteria professionale intelligente 1.1A

Art. 506.200.001
Caricabatteria professionale intelligente 6/12V 1.1 A

Prolunga la vita utile della batteria del tuo veicolo. Questo concentrato di potenza compatto dalla Svizzera unisce la più moderna tecnologia di ricarica a un utilizzo intuitivo per sistemi a 6V e 12V.

Perfetto per veicoli stagionali e piccole batterie: Con una corrente di carica di 1,1A, è ideale per il mantenimento continuo durante l'inverno o lunghi periodi di sosta. È delicato con le batterie di moto, scooter, auto d'epoca o tosaerba.

Massima Compatibilità:
Ricarica senza fatica batterie al piombo-acido da 6V e 12V, oltre alle moderne batterie al litio da 12V (LiFePO4) con una capacità da 2,2 Ah a 40 Ah.

Resistente alle intemperie e Robusto:
Grazie alla certificazione IP65, il caricabatterie è a tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua: l'ideale per l'uso in garage o in officina.

Tutto sotto controllo:
Il display integrato mostra istantaneamente lo stato di carica (30%, 60%, 100%), la modalità selezionata e gli indicatori di avviso.

Comfort Plug & Play
Con una lunghezza del cavo di 200 cm e tre tipi di connessione (pinze intelligenti, connettori a occhiello e adattatore per accendisigari da 12V), sei pronto per ogni tipo di veicolo.

Sicuro ed Efficiente:
La selezione intelligente della modalità ("Mode Selection") gestisce il processo di ricarica in modo completamente automatico e sicuro, con un consumo energetico minimo di soli 30W.

Specifiche:

- Corrente (Ampere): 1.1 A
- Tensione (Volt): 6 - 12 V
- Capacità batteria min / max: 2.2 Ah ~ 40 Ah
- Tensione di ingresso: 220-240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo energetico: 30 W
- Compatibile con i tipi di batteria: batteria al piombo-acido 12V 2.2Ah ~ 40Ah; batteria LiFePo4 12V: 2.2Ah ~ 40Ah; batteria al piombo-acido 6V: 2.2Ah ~ 40Ah
- Temperatura di esercizio: 0° ~ +40° C
- Fusibile interno: 1.0 A / 250 V
- Classe di protezione IP: IP 65
- Lunghezza del cavo: 200 cm









Art. 599.002.000

Articolo sostitutivo: Cavo ricarica batteria smart (1.1A/4.0A/7A)

