KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

Nouvel Chargeur batterie intelligent 7.0A

Art. 506.200.007
Chargeur batterie intelligent 12/24V 7.0 A

Chargeur de batterie intelligent professionnel

La puissance maximale pour les professionnels ! Conçu pour les exigences les plus élevées, ce chargeur intelligent offre une polyvalence maximale pour les véhicules lourds et une utilisation professionnelle en atelier.

Double tension et performance accrue :
Chargez de manière flexible les systèmes 12V avec un courant puissant de 7,0A ou les systèmes 24V avec 3,5A.

Capacité impressionnante :
Idéal pour les grandes batteries de 14Ah à 225Ah (12V) ou 110Ah (24V) – parfait pour les camions, bus, bateaux et engins agricoles.

Mode d'alimentation exclusif (Supply Mode) : L'appareil dispose d'un mode alimentation pour préserver les réglages électroniques lors du remplacement de la batterie.

Spécialiste du Lithium :
Prise en charge complète des batteries Lithium 12V et 24V (LiFePO4) et de toutes les batteries plomb-acide courantes.

Portée maximale :
Avec une longueur de câble de 200 cm, vous atteignez facilement tous les points de connexion, même sur les véhicules imposants.

Robuste et résistant aux intempéries:
Grâce à sa certification IP65, le chargeur est totalement étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau – idéal pour une utilisation en garage ou en atelier.

Équipement complet :
Livré avec pinces intelligentes, connecteurs à œillets et adaptateur allume-cigare.

Ce modèle est une solution tout-en-un. Alors que les petits modèles sont spécialisés dans le maintien de charge ou les voitures particulières, ce modèle couvre tout le spectre jusqu'aux véhicules utilitaires 24V et offre, avec le mode Supply, une fonction indispensable pour l'entretien professionnel.

Spécifications

- Courant (Ampères) : 7.0 A
- Tension (Volts) : 12 - 24 V
- Capacité de batterie min. / max. : 14 Ah ~ 225 Ah
- Tension d'entrée : 220-240 VAC, 50/60 Hz
- Consommation électrique : 135 W
- Compatible avec les types de batteries : batterie plomb-acide 12 V 14 Ah ~ 225 Ah ; batterie au lithium 12 V : 14 Ah ~ 225 Ah ; batterie plomb-acide 24 V : 14 Ah ~ 110 Ah ; batterie au lithium 24 V : 14 Ah ~ 110 Ah
- Température de fonctionnement : 0° ~ +40° C
- Fusible interne : 10A
- Indice de protection IP : IP 65
- Longueur du câble : 200 cm









Art. 599.002.000

Article de remplacement: Câble de connexion de batterie pour chargeurs (1.1A/4.0A/7A)

