KRAFTWERK®
FAVORITE TOOLS SINCE 1979

NUOVO Caricabatteria professionale intelligente 7.0A

Art. 506.200.007
Caricabatteria professionale intelligente 12/24V 7.0 A

Caricabatterie intelligente professionale

Massima potenza per i professionisti! Progettato per le massime esigenze, questo caricabatterie intelligente offre una versatilità senza pari per veicoli pesanti e officine.

Doppia tensione e prestazioni elevate:
Ricarica flessibile per sistemi a 12V con ben 7.0A o sistemi a 24V con 3.5A.

Grandi riserve di capacità:
Ideale per batterie da 14Ah fino a 225Ah (12V) o 110Ah (24V): perfetto per camion, autobus, barche e mezzi agricoli.

Esclusiva modalità Supply:
Dispone di una modalità di alimentazione per supportare l'elettronica di bordo durante la sostituzione della batteria.

Specialista del Litio:
Supporto completo per batterie al Litio da 12V e 24V (LiFePO4) e piombo-acido.

Massimo raggio d'azione:
Grazie al cavo da 200 cm, raggiunge facilmente ogni punto di ricarica anche su mezzi molto grandi.

Resistente alle intemperie e Robusto:
Grazie alla certificazione IP65, il caricabatterie è a tenuta di polvere e protetto dai getti d'acqua: l'ideale per l'uso in garage o in officina.

Questo modello è una soluzione all-in-one. Mentre i modelli più piccoli sono specializzati nel mantenimento o nelle autovetture, questo modello copre l'intero spettro fino ai veicoli commerciali a 24V e offre con la modalità Supply una funzione indispensabile per la manutenzione professionale.

Specifiche:

- Corrente (Ampere): 7.0 A
- Tensione (Volt): 12 - 24 V
- Capacità batteria min / max: 14 Ah ~ 225 Ah
- Tensione di ingresso: 220-240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo energetico: 135 W
- Compatibile con i tipi di batteria: batteria al piombo-acido 12V 14Ah ~ 225Ah; batteria al litio 12V: 14Ah ~ 225Ah; batteria al piombo-acido 24V: 14Ah ~ 110Ah; batteria al litio 24V: 14Ah ~ 110Ah
- Temperatura di esercizio: 0° ~ +40° C
- Fusibile interno: 10A
- Classe di protezione IP: IP 65
- Lunghezza del cavo: 200 cm









Art. 599.002.000

Articolo sostitutivo: Cavo ricarica batteria smart (1.1A/4.0A/7A)

