# PU-Arbeitshandschuh Gnitter






| | |
|---|---|
| **Beschreibung** | Feinstrickhandschuh mit PU-Beschichtung |
| **Material** | Trägergewebe: Polyester (13 Gauge)<br>Beschichtung: PU (Polyurethan) |
| **Einsatzbereiche** | Hervorragend für den industriellen Einsatz, aber auch für Maler- oder Packarbeiten geeignet |
| **Produktvorteile** | Exzellenter Nass- und Trockengriff - PU-Beschichtung auf Lösemittelbasis<br>Sehr gutes Tastempfinden - Passform wie zweite Haut |
| **Einzelverpackung** | mit SB Anhänger |
| **Normen** | CAT II, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020+A1:2024 |

**Logistische Daten**

| Artnr. | Grösse | Barcode | Mindestabnahme | Verpackungseinheit | Pal |
|---|---|---|---|---|---|
| 805.100.000M | M / 8 | 4018653914014 | 6 Paar | 1/6/240 | 2880 |
| 805.100.000L | L / 9 | 4018653914021 | 6 Paar | 1/6/240 | 2880 |
| 805.100.000XL | XL / 10 | 4018653914038 | 6 Paar | 1/6/240 | 2880 |
| 805.100.000XXL | XXL / 11 | 4018653914045 | 6 Paar | 1/6/240 | 2880 |

**Zertifizierung/Eigenschaften**

| Eigenschaft | Leistungsstufe | Bereich |
|---|---|---|
| Abriebfestigkeit | 3 | Min 0 / Max 4 |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1 | Min 0 / Max 5 |
| Weiterreissfestigkeit | 3 | Min 0 / Max 4 |
| Durchstichfestigkeit | 1 | Min 0 / Max 4 |
| Schnittfestigkeit (nach ISO 13997) | X | A-F (X = nicht getestet) |

| Bewertung | Bereich (• - •••••) |
|---|---|
| Haltbarkeit | • |
| Feingefühl | ••••• |
| Nässeschutz | • |
| Fett-/Ölbeständigkeit | • |
| Rutschsicherheit | •• |
| Atmungsaktivität | ••• |