Gants de travail en PU Gnitter



Description	Gants en tricot fin avec revêtement PU
Matériau	Support : Polyester (jauge 13) Enduction **:** PU (polyuréthane)
Domaines d'application	Idéal pour une utilisation industrielle, mais convient également aux travaux de peinture ou d'emballage
Avantages du produit	Excellente adhérence en milieu sec comme humide – enduction PU à base de solvant Très bonne sensibilité tactile – s'ajuste comme une seconde peau Compatible avec les écrans tactiles
Emballage individuel	Emballé individuellement avec un crochet de suspension
Normes	CAT II, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020+A1:2024

Données logistiques

Article.	Taille	Barcode	Quantité minimale de commande	Unité d'emballage	Pal
805.100.000M	M / 8	4018653914014	6 Pack	1/6/240	2880
805.100.000L	L / 9	4018653914021	6 Pack	1/6/240	2880
805.100.000XL	XL / 10	4018653914038	6 Pack	1/6/240	2880
805.100.000XXL	XXL / 11	4018653914045	6 Pack	1/6/240	2880

Certification

Caractéristique	Niveau	Plage de performance
Résistance à l'abrasion	3	Min 0 / Max 4
Résistance à la coupure (Coupe-Test)	1	Min 0 / Max 5
Résistance à la déchirure	3	Min 0 / Max 4
Résistance à la perforation	1	Min 0 / Max 4
Résistance à la coupure (ISO 13997)	X	A-F (X = non testé)

Caractéristique	Plage de valeur (• - •••••)
Durabilité	•
Dextérité	•••••
Protection contre l'humidité	•
Résistance aux graisses/huiles	•
Résistance au glissement	••
Respirabilité	•••