Gant de montage SG A187



EN 388:2016
+A1:2018
3121 X

MicroFinish
THE INTELLIGENT GRIP

TOWA

Description	Gant en tricot fin avec revêtement en mousse de nitrile
Matériau	Tissu support : Polyester (jauge 13), bicolore Revêtement **:** Mousse de nitrile, sablée
Domaines d'application	Montage, industrie, construction, etc
Avantages du produit	Revêtement en nitrile de haute qualité offrant de très bonnes propriétés mécaniques (abrasion) et une résistance aux huiles. Paume de la main avec finition « MicroFinish » (surface similaire à des ventouses), garantissant une adhérence exceptionnelle. Compatible avec les écrans tactiles. Très bonne sensibilité tactile et ajustement TOWA éprouvé
Emballage individuel	Avec cavalier pour emballage libre-service (SB)
Normes	CAT II, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018

Données logistiques

Article.	Taille	Barcode	Quantité minimale de commande	Unité d'emballage	Pal
805.100.001M	M / 8	4018653265857	6 Pack	1/6/144	1440
805.100.001L	L / 9	4018653265864	6 Pack	1/6/144	1440
805.100.001XL	XL / 10	4018653265871	6 Pack	1/6/144	1440
805.100.001XXL	XXL / 11	4018653265888	6 Pack	1/6/144	1440

Certification

Caractéristique	Niveau	Plage de performance
Résistance à l'abrasion	3	Min 0 / Max 4
Résistance à la coupure (Coupe-Test)	1	Min 0 / Max 5
Résistance à la déchirure	2	Min 0 / Max 4
Résistance à la perforation	1	Min 0 / Max 4
Résistance à la coupure (ISO 13997)	X	A-F (X = non testé)

Caractéristique	Plage de valeur (• - •••••)
Durabilité	••••
Sensibilité tactile	••••
Protection contre l'humidité	••
Résistance aux graisses/huiles	••••
Adhérence antidérapante	•••••
Respirabilité	••••