# Technisches Datenblatt

KRAFTWERK FAVORITE TOOLS SINCE 1979
KERBL works

## Arbeitshandschuh Premium Plus



EN 388:2016
+ A1:2018
4121X

OEKO TEX®
STANDARD 100
SHGO 100990
TESTEX
www.oeko-tex.com

| | |
|---|---|
| **Beschreibung** | Elastischer, nahtloser Feinstrickhandschuh mit Nitrilbeschichtung und Nitrilnoppen |
| **Material** | Trägergewebe: Nylon, Spandex (15 Gauge)<br>Beschichtung: Nitrilschaum, Nitrilnoppen |
| **Einsatzbereiche** | Allround, Landwirtschaft, Montagearbeiten, Elektronik, Sortierarbeiten |
| **Produktvorteile** | Perfekter Sitz bei jeder Handform - atmungsaktiv<br>Nitrilschaumbeschichtung öl- und wasserabweisend<br>sehr gute Trockengriffeigenschaften durch Noppen auf der Handinnenseite<br>Touchscreen-Funktion |
| **Einzelverpackung** | Mit SB Anhänger |
| **Normen** | CAT II, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020 |

**Logistische Daten:**

| Artnr. | Grösse | Barcode | Mindestabnahme | Verpackungseinheit | Pal |
|---|---|---|---|---|---|
| 805.100.003M | M / 8 | 4018653122464 | 6 Paar | 1/6/144 | 2880 |
| 805.100.003L | L / 9 | 4018653122471 | 6 Paar | 1/6/144 | 2880 |
| 805.100.003XL | XL / 10 | 4018653122488 | 6 Paar | 1/6/144 | 2880 |
| 805.100.003XXL | XXL / 11 | 4018653122495 | 6 Paar | 1/6/144 | 2880 |

**Zertifizierung/Eigenschaften:**

| Eigenschaft | Leistungsstufe | Bereich |
|---|---|---|
| Abriebfestigkeit | 4 | Min 0 / Max 4 |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1 | Min 0 / Max 5 |
| Weiterreissfestigkeit | 2 | Min 0 / Max 4 |
| Durchstichfestigkeit | 1 | Min 0 / Max 4 |
| Schnittfestigkeit (nach ISO 13997) | X | A-F (X = nicht getestet) |

| Bewertung | Bereich (• - •••••) |
|---|---|
| Haltbarkeit | •••• |
| Feingefühl | •••• |
| Nässeschutz | •• |
| Fett-/Ölbeständigkeit | ••• |
| Rutschsicherheit | •••• |
| Atmungsaktivität | •••• |