# Gants de travail Premium Plus



EN 388:2016
+ A1:2018
4121X

OEKO TEX®
STANDARD 100
SHGO 100990
TESTEX
www.oeko-tex.com

| | |
|---|---|
| **Description** | Gant en tricot fin élastique et sans couture avec enduction en mousse de nitrile et picots en nitrile |
| **Matériau** | Support : Nylon, Spandex (jauge 15)<br>Enduction : Mousse de nitrile, picots en nitrile |
| **Domaines d'application** | Polyvalent, agriculture, travaux d'assemblage, électronique, travaux de tri |
| **Avantages du produit** | Ajustement parfait à toutes les formes de mains – respirant<br>Enduction en mousse de nitrile hydrofuge et oléofuge<br>Très bonne prise à sec grâce aux picots sur la paume<br>Fonction écran tactile |
| **Emballage individuel** | Avec cavalier pour emballage libre-service (SB) |
| **Normes** | CAT II, EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020 |

**Données logistiques:**

| Article. | Taille | Barcode | Quantité minimale de commande | Unité d'emballage | Pal |
|---|---|---|---|---|---|
| 805.100.003M | M / 8 | 4018653122464 | 6 Pack | 1/6/144 | 2880 |
| 805.100.003L | L / 9 | 4018653122471 | 6 Pack | 1/6/144 | 2880 |
| 805.100.003XL | XL / 10 | 4018653122488 | 6 Pack | 1/6/144 | 2880 |
| 805.100.003XXL | XXL / 11 | 4018653122495 | 6 Pack | 1/6/144 | 2880 |

**Certification:**

| Caractéristique | Niveau | Plage de performance |
|---|---|---|
| Résistance à l'abrasion | 4 | Min 0 / Max 4 |
| Résistance à la coupure (Coupe-Test) | 1 | Min 0 / Max 5 |
| Résistance à la déchirure | 2 | Min 0 / Max 4 |
| Résistance à la perforation | 1 | Min 0 / Max 4 |
| Résistance à la coupure (ISO 13997) | X | A-F (X = non testé) |

| Caractéristique | Plage de valeur (• - •••••) |
|---|---|
| Durabilité | •••• |
| Sensibilité tactile | •••• |
| Protection contre l'humidité | •• |
| Résistance aux graisses/huiles | ••• |
| Adhérence antidérapante | •••• |
| Respirabilité | •••• |