Gants de protection anti-coupures Cutter Top





Description	Gant anti-coupure haute sensibilité, niveau F, avec enduction en mousse de nitrile
Matériau	Doublure : Polyester, HPPE et fibre d'acier, tricot ultra-fin (jauge 18) Enduction **:** Mousse de nitrile
Domaines d'application	Bords tranchants, travail du métal, verre, manutention / préhension
Avantages du produit	Classe de résistance à la coupure la plus élevée : Niveau F (selon la norme ISO 13997) Tissu élastique et ultra-fin assurant un excellent ajustement et évitant la fatigue de la main Compatible avec les écrans tactiles Résistant à la déchirure grâce au renforcement entre le pouce et l'index
Emballage individuel	Avec cavalier pour emballage libre-service (SB)
Normes	CAT II, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018

Données logistiques:

Article.	Taille	Barcode	Quantité minimale de commande	Unité d'emballage	Pal
805.100.004M	M / 8	4018653184226	6 Pack	1/6/60	1440
805.100.004L	L / 9	4018653184233	6 Pack	1/6/60	1440
805.100.004XL	XL / 10	4018653184240	6 Pack	1/6/60	1440
805.100.004XXL	XXL / 11	4018653184257	6 Pack	1/6/60	1440

Certification:

Caractéristique	Niveau	Plage de performance
Résistance à l'abrasion	4	Min 0 / Max 4
Résistance à la coupure (Coupe-Test)	X	Min 0 / Max 5
Résistance à la déchirure	4	Min 0 / Max 4
Résistance à la perforation	3	Min 0 / Max 4
Résistance à la coupure (ISO 13997)	F	A-F (X = non testé)

Caractéristique	Plage de valeur (• - •••••)
Durabilité	•••••
Dextérité	•••••
Protection contre l'humidité	•
Résistance aux graisses/huiles	•••
Résistance au glissement	•••••
Respirabilité	•••••
Protection anti-coupure	•••••