Scheda Tecnica

Guanti antitaglio Cutter Top





Descrizione	Guanto antitaglio di alta sensibilità Livello F con rivestimento in schiuma di nitrile
Materiale	Poliestere, HPPE e fibra di acciaio, maglia finissima (18 gauge) Rivestimento: Schiuma di nitrile
Settori d'impiego	Bordi taglienti, lavorazione dei metalli, vetro, pareggiatori/cura degli zoccoli
Vantaggi del prodotto	Massima classe di protezione dal taglio F (secondo ISO 13997) Tessuto elastico e finissimo (18 gauge), evita l'affaticamento delle mani e offre una vestibilità estremamente ottima Compatibile con schermi touch (touchscreen) grazie alla fibra conduttiva al tungsteno Resistente allo strappo grazie al rinforzo tra pollice e indice
Imballaggio singolo	Con cavallotto/cartellino per la vendita al dettaglio (SB)
Normative	CAT II, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018

Scheda Tecnica

KRAFTWERK
KERBL works

Dati logistici

Art n.	Taglia	Codice a barre	Ordine minimo	Unità di imballaggio	Pal
805.100.004M	M / 8	4018653184226	6 Paia	1/6/60	1440
805.100.004L	L / 9	4018653184233	6 Paia	1/6/60	1440
805.100.004XL	XL / 10	4018653184240	6 Paia	1/6/60	1440
805.100.004XXL	XXL / 11	4018653184257	6 Paia	1/6/60	1440

Certificazione / Proprietà

Proprietà	Livello di prestazione	Gamma
Resistenza all'abrasione	4	Min 0 / Max 4
Resistenza al taglio (Coupe-Test)	X	Min 0 / Max 5 (X = non testato)
Resistenza allo strappo	4	Min 0 / Max 4
Resistenza alla perforazione	3	Min 0 / Max 4
Resistenza al taglio (secondo ISO 13997)	F	Min A / Max F

Caratteristica	Valutazione (• - •••••)
Durata	•••••
Sensibilità tattile	•••••
Protezione dall'umidità	•
Resistenza a grassi/oli	•••
Resistenza allo scivolamento	•••••
Traspirabilità	•••••
Taglio (Protezione dal taglio)	•••••